

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

8.3. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.

Товар **не подлежит** обязательной сертификации и декларированию соответствия.

Производитель: «Linyi Luxing Enamel Co., Ltd.» Ceshan Town, Luozhuang District, Linyi, Shandong, China
Импортер: ООО «ГК ЭльФ» 300026, Тульская область, г. Тула, ул. Киреевская 39.

v.1 [11-21]



Ligeiya®

Поддон стальной эмалированный

Паспорт изделия

Произведено по заказу российской торговой компании **Ligeiya**



1. Назначение и область применения

Душевой стальной поддон Ligea 700/800/900 мм., предназначен для купания в пресной воде, устанавливается в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией. Рельеф поддона делает его поверхность антискользящей, а гладкая стекловидная поверхность не даст грязи задерживаться.

2. Технические характеристики

Параметр/Размеры, мм	700	800	900
Форма	Квадрат		
Высота, мм	150		
Толщина листа, мм	0,9		
Диаметр слива, мм	52		
Масса, кг.	5,9	7,3	8,9

3. Комплект поставки

- Стальной поддон - 1 шт.
- Фирменная упаковка - 1 шт.
- Паспорт - 1 экз./ партия

4. Установка поддона

- 4.1. Освободите изделие от упаковки.
- 4.2. Установите сифон (**не входит в комплект**)
- 4.3. Установите поддон на подготовленное место. Для монтажа стального поддона необходимо подготовить специальное место. Может использоваться специальный каркас для поддонов (**не входит в комплект**), а также кирпич и газосиликатные блоки.

Внимание!

Днище поддона должно быть расположено на жестком основании, исключая деформацию.



- 4.4. Присоедините сифон к фасонной части канализации.
- 4.5. Произведите пробный пуск воды. При проявлении течи в местах присоединения, примите меры по ее устранению.
- 4.6. Смонтировать заземление к специальным проушинам на каркасе поддона.

5. Эксплуатация

- 5.1. Не допускается механическое воздействие на поддон – удары по металлу или эмалевому покрытию во избежание повреждений покрытия.
- 5.2. Поддон вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода в поддоне или постоянная течь из смесителя образует желтый налёт на эмали.
- 5.3. Во избежание разрушения эмалевого покрытия и потери его блеска, запрещается вливать в ванну растворы кислот и щелочей.
- 5.4. При чистке поддона запрещается применять моющие средства, содержащие абразивные материалы, растворы щелочей и кислот.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Поддоны следует перевозить крытым транспортом любого вида.
- 6.2. Поддоны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключая возможность попадания на них атмосферных осадков.
- 6.3. Поддоны, покрытые стекловидной эмалью, требуют бережного и осторожного обращения при транспортировке, хранении и монтаже. При неосторожном обращении, возможно образование сколов, царапин, трещин и потертостей.

7. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.